



## IGKU 65-60 / VE31-K-RH

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 65-60
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2700
Vermogen nominaal [W]	65
Koppel nominaal [Ncm]	23
Stroom opgenomen [A]	0,23
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE31-K-RH
Overbrengingsverhouding	30
Koppel maximaal [Ncm]	1300
As diameter [mm]	12
As uitvoering	Hol
Rendement overbrenging [%]	48
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	5 7 10 12 15 18 22 30 38 55 75

### Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	90
Koppel geleverd [Ncm]	331

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)