



## IGKU 65-60 / VE31-F-B-2+ EPL50

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 65-60
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2700
Vermogen nominaal [W]	65
Koppel nominaal [Ncm]	23
Stroom opgenomen [A]	0,23
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE31-F-B-2+ EPL50
Overbrengingsverhouding	50
Koppel maximaal [Ncm]	1200
As diameter [mm]	10
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	80
As belasting radiaal [N]	80
Rendement overbrenging [%]	80
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	50 70 100 120 150 180 220 300 380 550 750

### Aandrijving

Montage met behulp van	Voet kast
Toerental uitgaand [rpm]	54
Koppel geleverd [Ncm]	920
Verbinding	Voorzien van tussentrap $i=10$ ; de STEPfile van reductor "EPL50 / VE31" is apart te downloaden

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)