



## IGKU 80-40 / Z14

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 80-40 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 1320       |
| Vermogen nominaal [W]    | 66         |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 47,9       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,26       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Type                                | Z14  |
| Overbrengingsverhouding             | 75   |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 2500   |
| As diameter [mm]                    | 14   |
| As uitvoering                       | Vol  |
| As belasting axiaal [N]             | 140  |
| As belasting radiaal [N]            | 300  |
| Rendement overbrenging [%]          | 62   |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 25 35 41,6 50 60 75 90 100 110 120 125 150 190 250 275 375 |

### Aandrijving

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Montage met behulp van   | Voet kast |
| Toerental uitgaand [rpm] | 18        |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 2227      |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)