



## IGKU 80-60 / ZK30-H-15

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Type                     | IGKU 80-60 |
| Aansluitspanning [V]     | 400        |
| Type aansluitspanning    | AC         |
| Toerental nominaal [rpm] | 1330       |
| Vermogen nominaal [W]    | 90         |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 64,7       |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,35       |
| Beschermingsgraad        | IP65       |
| Rem                      | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Type                                | ZK30-H-15   |
| Overbrengingsverhouding             | 34.5  |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 3000  |
| As diameter [mm]                    | 15  |
| As uitvoering                       | Hol   |
| Rendement overbrenging [%]          | 72  |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 20.7 27.6 34.5 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207 262.2 379.5<br>517.5 690 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 39    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1607  |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)