



IGKU 80-80 / VE31-D-B-2

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	IGKU 80-80
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	2820
Vermogen nominaal [W]	200
Koppel nominaal [Ncm]	67,5
Stroom opgenomen [A]	0,5
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE31-D-B-2
Overbrengingsverhouding	5
Koppel maximaal [Ncm]	1200
As diameter [mm]	10
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	50
As belasting radiaal [N]	80
Rendement overbrenging [%]	80
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	5 7 10 12 15 18 22 30 38 55 75

Aandrijving

Montage met behulp van	Voet motor
Toerental uitgaand [rpm]	564
Koppel geleverd [Ncm]	270

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl