



IGLU 90-60 / ZK30-H-15

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|--------------------------|------------|
| Type | IGLU 90-60 |
| Aansluitspanning [V] | 400 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 2750 |
| Vermogen nominaal [W] | 420 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 147 |
| Stroom opgenomen [A] | 1,1 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type | ZK30-H-15 |
| Overbrengingsverhouding | 34.5 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 3000 |
| As diameter [mm] | 15 |
| As uitvoering | Hol |
| Rendement overbrenging [%] | 72 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 20.7 27.6 34.5 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207 262.2 379.5 517.5 690 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|---|
| Montage met behulp van | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 80 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 3651 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.