



IGLU 90-60 / VE40 FH +EPL64

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|--------------------------|------------|
| Type | IGLU 90-60 |
| Aansluitspanning [V] | 400 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 1375 |
| Vermogen nominaal [W] | 200 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 140 |
| Stroom opgenomen [A] | 0,66 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type | VE40 FH +EPL64 |
| Overbrengingsverhouding | 67.5 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 4500 |
| As diameter [mm] | 20 |
| As uitvoering | Hol |
| Rendement overbrenging [%] | 80 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 67,5 100 150 200 250 300 400 500 600 800 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|---|
| Montage met behulp van | Voet kast |
| Toerental uitgaand [rpm] | 20 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 7560 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor |
| Verbinding | Voorzien van tussentrap $i=10$; de STEPfile van reductor "EPL64 / VE40" is apart te downloaden |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl