



## ASM 44 / ZK30-H-15

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type                     | ASM 44          |
| Aansluitspanning [V]     | 400             |
| Type aansluitspanning    | AC              |
| Toerental nominaal [rpm] | 1500            |
| Vermogen nominaal [W]    | 15,4            |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 9,8             |
| Beschermingsgraad        | IP40            |
| Rem                      | Nee             |
| Opmerking                | Synchroon motor |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Type                                | ZK30-H-15   |
| Overbrengingsverhouding             | 69  |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 3000  |
| As diameter [mm]                    | 15  |
| As uitvoering                       | Hol   |
| Rendement overbrenging [%]          | 63  |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 20.7 27.6 34.5 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207 262.2 379.5<br>517.5 690 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 22    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 426   |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)