



## ASM 46 / ZK30-H-15

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	ASM 46
Aansluitspanning [V]	400
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1000
Vermogen nominaal [W]	16,2
Koppel nominaal [Ncm]	15
Beschermingsgraad	IP40
Rem	Nee
Opmerking	Synchroon motor

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	ZK30-H-15
Overbrengingsverhouding	379.5
Koppel maximaal [Ncm]	3000
As diameter [mm]	15
As uitvoering	Hol
Rendement overbrenging [%]	27
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	20.7 27.6 34.5 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207 262.2 379.5 517.5 690

### Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	2,6
Koppel geleverd [Ncm]	1537

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)