



## IGKU 80-40 / ZK30-B-14

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Type                         | IGKU 80-40 |
| Aansluitspanning [V]         | 230        |
| Type aansluitspanning        | AC         |
| Condensatorwaarde [ $\mu$ F] | 8          |
| Toerental nominaal [rpm]     | 2760       |
| Vermogen nominaal [W]        | 70         |
| Koppel nominaal [Ncm]        | 24,2       |
| Stroom opgenomen [A]         | 0,53       |
| Beschermingsgraad            | IP65       |
| Rem                          | Nee        |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Type                                | ZK30-B-14   |
| Overbrengingsverhouding             | 151.8   |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 3000  |
| As diameter [mm]                    | 14  |
| As uitvoering                       | Vol   |
| As belasting axiaal [N]             | 140   |
| As belasting radiaal [N]            | 300   |
| Rendement overbrenging [%]          | 47  |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 20.7 27.6 34.5 48.3 69 103.5 124.2 151.8 207 262.2 379.5<br>517.5 690 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 18    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 1727  |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)