



## PM1 85-40 / VE31-D-H

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	PM1 85-40
Aansluitspanning [V]	160
Type aansluitspanning	DC
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	95
Koppel nominaal [Ncm]	30
Stroom opgenomen [A]	0,7
Beschermingsgraad	IP44
Rem	Nee

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	VE31-D-H
Overbrengingsverhouding	18
Koppel maximaal [Ncm]	1300
As diameter [mm]	12
As uitvoering	Hol
Rendement overbrenging [%]	61
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	5 7 10 12 15 18 22 30 38 55 75

### Aandrijving

Montage met behulp van	Voet motor
Toerental uitgaand [rpm]	167
Koppel geleverd [Ncm]	329

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)