



IGLU 80-60 / Z2

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|--------------------------|------------|
| Type | IGLU 80-60 |
| Aansluitspanning [V] | 400 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 1300 |
| Vermogen nominaal [W] | 155 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 114 |
| Stroom opgenomen [A] | 0,58 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type | Z2 |
| Overbrengingsverhouding | 270 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 900 |
| As diameter [mm] | 12 |
| As uitvoering | Vol |
| As belasting axiaal [N] | 30 |
| As belasting radiaal [N] | 80 |
| Rendement overbrenging [%] | 16 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 35 49 70 100 120 150 180 220 240 270 300 330 360 380 450 540 570 660 720 900 1140 1200 1500 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|---|
| Montage met behulp van | Voet motor |
| Toerental uitgaand [rpm] | 4,8 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 4925 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl