



63A-120 / I45-BR

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Type | 63A-120 |
| Aansluitspanning [V] | 400 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 1450 |
| Vermogen nominaal [W] | 120 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 79,034482758621 |
| Stroom opgenomen [A] | 0,4 |
| Beschermingsgraad | IP69K |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Type | I45-BR |
| Overbrengingsverhouding | 7 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 3000 |
| As diameter [mm] | 18 |
| As uitvoering | Hol |
| Rendement overbrenging [%] | 80 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 7 10 14 21 28 37 46 60 70 102 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 207 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 443 |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl