



IGLU 80-60 / SG80 B3

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|------------------------------|------------|
| Type | IGLU 80-60 |
| Aansluitspanning [V] | 230 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Condensatorwaarde [μ F] | 14 |
| Toerental nominaal [rpm] | 1360 |
| Vermogen nominaal [W] | 105 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 73,7 |
| Stroom opgenomen [A] | 0,83 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type | SG80 B3 |
| Overbrengingsverhouding | 347 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 800 |
| As diameter [mm] | 10 |
| As uitvoering | Vol |
| As belasting axiaal [N] | 120 |
| As belasting radiaal [N] | 250 |
| Rendement overbrenging [%] | 18 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 4 7,8 10,3 15,2 19 25 33 41,5 51,5 61 81 107 149 197 262 347 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|--|
| Montage met behulp van | Voet motor |
| Toerental uitgaand [rpm] | 3,9 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 4603 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor |
| Verbinding | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl