



IGLU 80-60 / PD065 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|------------------------------|------------|
| Type | IGLU 80-60 |
| Aansluitspanning [V] | 230 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Condensatorwaarde [μ F] | 16 |
| Toerental nominaal [rpm] | 2750 |
| Vermogen nominaal [W] | 190 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 65 |
| Stroom opgenomen [A] | 1,3 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type | PD065 2-traps |
| Overbrengingsverhouding | 28 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 2100 |
| As diameter [mm] | 20 |
| As uitvoering | Vol |
| As belasting axiaal [N] | 1080 |
| As belasting radiaal [N] | 930 |
| Rendement overbrenging [%] | 94 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 16 20 25 28 35 40 50 70 100 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|--|
| Montage met behulp van | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 98 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 1711 |
| Verbinding | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl