



## ASM 24 / FG05

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	ASM 24
Aansluitspanning [V]	115
Type aansluitspanning	AC
Toerental nominaal [rpm]	1500
Vermogen nominaal [W]	5,3
Koppel nominaal [Ncm]	3,4
Beschermingsgraad	IP40
Rem	Nee
Opmerking	Synchroon motor

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	FG05
Overbrengingsverhouding	100
Koppel maximaal [Ncm]	500
As diameter [mm]	8
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	30
As belasting radiaal [N]	60
Rendement overbrenging [%]	65
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	3,5 4,185 10 12 18 24 30 33,33 40 50 93,75 100 125 188 250 375 750

### Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	15
Koppel geleverd [Ncm]	221

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)