



ASM 26 / FG20

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Type | ASM 26 |
| Aansluitspanning [V] | 115 |
| Type aansluitspanning | AC |
| Toerental nominaal [rpm] | 1000 |
| Vermogen nominaal [W] | 7,8 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 7,8 |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Rem | Nee |
| Opmerking | Synchroon motor |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|---|
| Type | FG20 |
| Overbrengingsverhouding | 800 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 2000 |
| As diameter [mm] | 10 |
| As uitvoering | Vol |
| As belasting axiaal [N] | 30 |
| As belasting radiaal [N] | 60 |
| Rendement overbrenging [%] | 73 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 30 75 100 150 200 250 333 375 750 800 1000 3000 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|---|
| Montage met behulp van | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 1,3 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 4555 |
| Overbelasting | Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkkraft. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl