



## ASM 86 / FG05

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type                     | ASM 86          |
| Aansluitspanning [V]     | 115             |
| Type aansluitspanning    | AC              |
| Toerental nominaal [rpm] | 1000            |
| Vermogen nominaal [W]    | 33              |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 31              |
| Beschermingsgraad        | IP40            |
| Rem                      | Nee             |
| Opmerking                | Synchroon motor |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Type                                | FG05  |
| Overbrengingsverhouding             | 12  |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 500   |
| As diameter [mm]                    | 8   |
| As uitvoering                       | Vol   |
| As belasting axiaal [N]             | 30  |
| As belasting radiaal [N]            | 60  |
| Rendement overbrenging [%]          | 81  |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 3,5 4,185 10 12 18 24 30 33,33 40 50 93,75 100 125 188<br>250 375 750 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 83    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 301   |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)