



## AS80-6 ATEX GAS / G600

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Type                     | AS80-6 ATEX Gas                                |
| Aansluitspanning [V]     | 24   |
| Type aansluitspanning    | AC   |
| Toerental nominaal [rpm] | 1000   |
| Vermogen nominaal [W]    | 6,3  |
| Koppel nominaal [Ncm]    | 6,2  |
| Stroom opgenomen [A]     | 0,59   |
| Beschermingsgraad        | IP65   |
| Rem                      | Nee  |
| Opmerking                | Synchroon motor/ Zone 1: II 2 G Ex e IIC T4 Gb |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Type                                | G600   |
| Overbrengingsverhouding             | 83.33  |
| Koppel maximaal [Ncm]               | 1000   |
| As diameter [mm]                    | 8  |
| As uitvoering                       | Vol  |
| As belasting axiaal [N]             | 80   |
| As belasting radiaal [N]            | 60   |
| Rendement overbrenging [%]          | 72   |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 5 8,33 10 12,5 16,66 20 25 33,33 50 60 62,5 83,33 100<br>125 166,66 200 250 333,33 500 750 1000 1333 |

### Aandrijving

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Montage met behulp van   | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 12    |
| Koppel geleverd [Ncm]    | 372   |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbei 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)