



EGKUZ 75-60 / PE2R 120 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Type | EGKUZ 75-60 |
| Aansluitspanning [V] | - |
| Toerental nominaal [rpm] | 3000 |
| Vermogen nominaal [W] | 750 |
| Koppel nominaal [Ncm] | 239 |
| Tussenkringspanning [V DC] | 300 |
| Stroom nominaal [A] | 3,9 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Rem | Nee |
| Opmerking | Resolver, alternatief op aanvraag |

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Type | PE2R 120 2-traps |
| Overbrengingsverhouding | 35 |
| Koppel maximaal [Ncm] | 20600 |
| As diameter [mm] | 32 |
| As uitvoering | Vol |
| As belasting axiaal [N] | 1630 |
| As belasting radiaal [N] | 3260 |
| Rendement overbrenging [%] | 90 |
| Mogelijke overbrengingsverhoudingen | 15 16 20 25 30 35 40 50 70 100 |

Aandrijving

| | |
|--------------------------|--|
| Montage met behulp van | Flens |
| Toerental uitgaand [rpm] | 86 |
| Koppel geleverd [Ncm] | 7529 |
| Verbinding | Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op. |

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl