



EGKUZ 75-60 / PE2 120 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	EGKUZ 75-60
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	750
Koppel nominaal [Ncm]	239
Tussenkringspanning [V DC]	300
Stroom nominaal [A]	3,9
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	PE2 120 2-traps
Overbrengingsverhouding	16
Koppel maximaal [Ncm]	22800
As diameter [mm]	32
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	1630
As belasting radiaal [N]	3260
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	15 16 20 25 30 35 40 50 70 100

Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	188
Koppel geleverd [Ncm]	3595
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl