



## EGK 65-60 / PD085 2-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	EGK 65-60
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	800
Koppel nominaal [Ncm]	260
Tussenkringspanning [V DC]	325
Stroom nominaal [A]	4,7
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Nee
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	PD085 2-traps
Overbrengingsverhouding	20
Koppel maximaal [Ncm]	5500
As diameter [mm]	20
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	2180
As belasting radiaal [N]	1770
Rendement overbrenging [%]	94
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	16 20 25 28 35 40 50 70 100

### Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	150
Koppel geleverd [Ncm]	4888
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)