



## GN3 115 / ESP-L75 2-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	GN3 115
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	518
Koppel nominaal [Ncm]	165
Tussenkringspanning [V DC]	325
Stroom nominaal [A]	2,9
Beschermingsgraad	IP64
Rem	Nee
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	ESP-L75 2-traps
Overbrengingsverhouding	35
Koppel maximaal [Ncm]	11800
As diameter [mm]	22
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	2500
As belasting radiaal [N]	3400
Rendement overbrenging [%]	92
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	12 16 20 25 35 40 50 70 100

### Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	86
Koppel geleverd [Ncm]	5313
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)