



## EGK 48-60 / PD065 1-TRAPS

### TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	EGK 48-60
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	320
Koppel nominaal [Ncm]	100
Tussenkringspanning [V DC]	325
Stroom nominaal [A]	1,8
Beschermingsgraad	IP65
Rem	Ja
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

### TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	PD065 1-traps
Overbrengingsverhouding	4
Koppel maximaal [Ncm]	1400
As diameter [mm]	20
As uitvoering	Vol
As belasting axiaal [N]	1080
As belasting radiaal [N]	930
Rendement overbrenging [%]	97
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	3 4 5 7 10

### Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	750
Koppel geleverd [Ncm]	388
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

#### GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

#### CONTACT

Moerbeij 6  
3371 NZ Hardinxveld Giessendam  
T 0184 620 190  
E [info@groschopp.nl](mailto:info@groschopp.nl)