



GN3 480 / EPL-H84 2-TRAPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTOR

Type	GN3 480
Aansluitspanning [V]	-
Toerental nominaal [rpm]	3000
Vermogen nominaal [W]	1162
Koppel nominaal [Ncm]	370
Tussenkringspanning [V DC]	325
Stroom nominaal [A]	4,5
Beschermingsgraad	IP64
Rem	Ja
Opmerking	Resolver, alternatief op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIES REDUCTOR

Type	EPL-H84 2-traps
Overbrengingsverhouding	20
Koppel maximaal [Ncm]	6500
As diameter [mm]	20
As uitvoering	Hol
Rendement overbrenging [%]	92
Mogelijke overbrengingsverhoudingen	12 16 20 25 35 40 50 70 100

Aandrijving

Montage met behulp van	Flens
Toerental uitgaand [rpm]	150
Koppel geleverd [Ncm]	6808
Overbelasting	Let op: het maximale motor koppel is te groot voor reductor
Verbinding	Let op: mogelijk is tussenflens of een aanpassing noodzakelijk, neem svp contact op.

Dit overzicht is met zorg samengesteld. Ondanks zorgvuldige controle van alle gegevens, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige gegevens.

GROSCHOPP

Ruime kennis en brede ervaring resulteren in grote denkracht. Dat, met een ijzersterk assortiment en een betrouwbaar partnernetwerk, leidt tot een complete aandrijfoplossing.

CONTACT

Moerbei 6
3371 NZ Hardinxveld Giessendam
T 0184 620 190
E info@groschopp.nl