


GROSCHOPP  GROSCHOPP B.V. Drives & More													
Voklsservo	BGK48-20NV, 3000 omw/min	BGK48-40NV, 3000 omw/min	BGK48-60NV, 3000 omw/min	BGK65-20NV, 3000 omw/min	BGK65-40NV, 8000 omw/min	BGK65-40NV, 3000 omw/min	BGK65-60NV, 3000 omw/min	BGK80-40NV, 3000 omw/min	BGK80-60NV, 3000 omw/min	BGK80-80NV, 3000 omw/min	BGK90-60NV, 3000 omw/min	BGK90-80NV, 3000 omw/min	BGK90-100NV, 6000 omw/min
												Gever	
I stroomregeling													
versterking	28	39,55	35	27,2	17	31	20	37	17	11	39	6,2	11,4
tijdconstante	0,4	1,8	1	1,3	0,5	1,3	1,5	1,1	1,5	1,5	2,2	1,7	2,0
N, toerenregeling													
versterking	0,1	0,1	0,15	0,4	0,4	0,45	0,1	0,4	0,3	0,7	0,7	0,5	0,8
tijdconstante	4,9	9,2	5,0	5,6	6,1	4,8	5,8	8,3	8,3	6	5,5	8,5	8,5
filtertijdconstante	0,8	2,2	0,8	0,8	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	1,6	2,0	1,8	3,0
x, volgregeeling	0,3	0,1			0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4
	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imax	0,64	1,2	1,9	1,3	4,1	2,3	3,9	4,5	6,8	9,1	7,85	10,5	14
Inom	0,18	0,18	0,6	0,4	1,1	0,8	1,3	1,1	1,4	2	1,8	2,5	3,5
Economyservo	BGK48-20NR, 3000 omw/min	BGK48-40NR, 3000 omw/min	BGK48-60NR, 3000 omw/min	BGK65-20NR, 3000 omw/min		BGK65-40N, 3000 omw/min	BGK65-60NR, 3000 omw/min	BGK80-40NR, 3000 omw/min	BGK80-60NR, 3000 omw/min	BGK80-80NR, 3000 omw/min	BGK90-60NR, 3000 omw/min	BGK90-80NR, 3000 omw/min	
I stroomregeling													
versterking	28	39,55	39	27,2		38	22,3	36	17	17,8	39	13,6	
tijdconstante	0,4	0,95	0,95	1,3		1,3	1,9	2,3	1,5	1,95	4,0	1,1	
N, toerenregeling													
versterking	0,1	0,2	0,2	0,4		0,45	0,3	0,6	0,3	1,1	6,8	0,7	
tijdconstante	4,9	4,8	4,8	5,6		6,1	6,9	7,4	8,3	7,7	3,7	6,5	
filtertijdconstante	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
x, volgregeeling	0,3	0,3	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	
	500	500	500	500		500	500	500	500	500	500	500	
	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Imax	0,64	1,2	1,9	1,3		2,3	3,9	4,5	6,8	9,1	7,85	10,5	
Inom	0,18	0,18	0,6	0,4		0,8	1,3	1,1	1,4	2	1,8	2,5	
	EGK48-30NR, 3000 omw/min	EGK48-60NR, 3000 omw/min	EGK65-30NR, 3000 omw/min	EGK65-60NR, 3000 omw/min	EGK80-40NR, 3000 omw/min	EGK80-80NR, 3000 omw/min						EGK48-60NR, 3000 omw/min	
I stroomregeling													
versterking	5,9	6,9	4,8	6,3								4,7	
tijdconstante	0,5	0,7	0,6	0,9								1,7	
N, toerenregeling													
versterking	0,1	0,1	0,7	0,3								0,2	
tijdconstante	8,3	10,7	7	5,9								4	
filtertijdconstante	2,6	2,2	1,6	2,6								0,4	
x, volgregeeling	0,1	0,3	0,1	0,1								0,2	
	500	500	500	500								500	
	0	0	0										
U tussenkring	325	325	325	325	325	560						325	
Imax	7,0	13,0	18,0	35,0	29,0	33,0						13,0	
Inom	1,0	1,8	2,6	4,7	5,2	5,4						1,8	